

手動の時代 から らくらく 自動の世代へ

電動油圧式スウェーデン式貫入試験機



Model No. S-215-G

特長

- 従来のスウェーデン式貫入試験機は、非常に重労働でしたが、本機は回転を電動機で行うためスイッチを入れるだけでOK。
- 回転数も電子カウンターが表示します。
- 上昇は、油圧ポンプのスイッチにて電動で行います。下降は、油圧ポンプのレバー操作で速度も調整出来ます。
- 油圧ポンプは、ワンタッチ操作で取り外しが出来ます。
- 幅をせまく製作していますので、せまい場所でも一人で簡単に持ち運びが出来ます。

仕様

- 本体重量: 約60Kg
- 本体寸法: W300×D430×H1,500mm
- 電動機: AC100V・400W
- 油圧ポンプ: AC100V・400W
- 昇降: 油圧ジャッキ
- 回転数: 50HZ 19 rpm/min
60HZ 23 rpm/min
- 回転数表示: 電子カウンター方式
- 昇降部重量: 40Kg
- 付属品: 分銅 10Kg…………… 1
25Kg…………… 2
ロッド 1m…………… 9
80cm…………… 1
ロッド携帯袋…………… 1
スクリューポイント…………… 1
ロッド取付具(T型金具) …… 1
パイプレンチ 20cm…………… 1

※発電機は30A以上のものをご使用ください。

スウェーデンロッド引抜装置



Model No. S-215-J

特長

- ロングストロークジャッキを使用していますので、今までの引抜機と違いストロークが1m以上あり、ロッド1本分をラクラクと持ち上げます。
- リリース弁が内蔵されていますので、引抜力の強弱を調整できます。
- 1人で持ち運びが出来ます。

仕様

- 本体寸法:W250×D300×H1,200mm
- 本体重量:約25Kg

営業品目

コンクリート試験機・アスファルト試験機・セメント試験機・土質試験機・理化学機器



株式会社 西日本試験機

本社 〒537-0001 大阪市東成区深江北2丁目14番12号
TEL.06(6975)6733 FAX.06(6975)6738

営業所 〒812-0007 福岡市博多区東比恵2丁目7番33号西原ビル1F
TEL.092(441)5750 FAX.092(441)5751

H P <http://www.nishinihonshikenki.co.jp/>

E-mail info@nishinihonshikenki.co.jp

販売店